


1. Código de identificação único do produto-tipo:

PAVIMENTO ROMÂNICO



2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

| Modelo Variante | Peça | Comprimento (C) mm | Largura (L) mm | Altura (A) mm |
|-----------------|------|--------------------|----------------|---------------|
| ROM 6 | A | 237 | 157 | 60 |
| | B | 157 | 157 | 60 |



As dimensões apresentadas estão sujeitas às tolerâncias previstas na Norma **EN 1338**. Os desenhos são meramente ilustrativos.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: Destinado a utilização em espaços exteriores de circulação pedonal e veicular. Em zonas de circulação veicular, nomeadamente vias, faixas ciclo-motoras, passeios e parques de estacionamento, a circulação deve ser efetuada por veículos equipados exclusivamente com pneus convencionais, sem correntes ou pregos.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º do Regulamento (UE) 305/2011:

| | | |
|--|---|--|
| Artebel - Artefactos de Betão S.A. NIPC: 500 688 281 Página Web: www.artebel.pt Email: geral@artebel.pt | Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, Nº 20 3105-219 Meirinhas, Pombal Telefone: +351 236 949 180 | Fábrica 2 Rua IC2/EN1, Km. 155,4 (Corte de Almagreira) 3105-296 Pelariga, Pombal Telefone: +351 236 211 742 |
|--|---|--|

5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no Anexo V: Sistema 4 – EN 1338:2003/AC:2006.

6. Desempenho declarado:

| Características Essenciais | Modelo Variante | Desempenho | Especificação Europeia Harmonizada |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
| Reação ao fogo | | Classe A1 | |
| Emissão de amianto (ausência de) | | Aceite | |
| Resistência à rotura | | $\geq 3,6 \text{ N/mm}^2$ | |
| Resistência ao escorregamento | Todos | Satisfatório | EN 1338 |
| Durabilidade | | Satisfatório | |
| Absorção de água | | Classe 1 | |
| Substâncias perigosas | | DND | |

DND – Desempenho Não Declarado

7. Informações complementares:

À **ärtebel** reserva-se o direito de proceder, a qualquer momento e sem aviso prévio, à atualização do modelo de pavimento, se assim o entender.

7.1. Descrição do produto:

O pavimento **ROMÂNICO** é constituído por blocos de betão vibroprensado de dupla camada, concebidos para a execução de pavimentos exteriores com acabamento de cor variada.

Distingue-se pelo aspeto superficial rugoso, que evoca as antigas calçadas, sendo composto por duas peças distintas (A e B), que são **sempre** aplicadas em conjunto e não são comercializadas separadamente.

O pavimento **ROMÂNICO** assegura o cumprimento das exigências funcionais regulamentares em matéria de segurança, conforto e durabilidade, sendo adequada para cargas pedonais e rolantes, incluindo o tráfego de veículos ligeiros e pesados.

Constitui uma solução equilibrada no que se refere ao grau de permeabilidade que confere ao terreno, uma vez que os interstícios preenchidos com areia fina permitem a infiltração de águas no subsolo, constituindo uma solução ecológica superior a outras alternativas.

Disponível nas seguintes cores:

Natural: Cinza e Branco Sujo.

Normal: Castanho.

Especial: Branco Integral, Terracota, Amarelo, Creme e Camurça.

Mesclado: Outono, Mediterrânico, Granítico.

Outras cores: Sob consulta.

Nota: A ocorrência de eflorescências, bem como variações de textura e de cor decorrentes da natureza dos agregados utilizados, são fenómenos considerados normais e não constituem defeito do produto, conforme disposto na norma **EN 1338** (notas 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3), não estando sujeitas à responsabilidade do fabricante.

7.2. Vantagens

- Elevada resistência mecânica.
- Reduzido índice de escorregamento.
- Facilidade e rapidez de aplicação.
- Economia de mão-de-obra.
- Ampla variedade de cores disponíveis.

7.3. Aplicação

O pavimento **ROMÂNICO** é indicado para aplicações em passeios, arruamentos, zonas portuárias, parques de estacionamento e áreas de lazer, entre outros. As instruções detalhadas para a correta aplicação do pavimento **ROMÂNICO** encontram-se disponíveis na página web, www.artebel.pt, na área de Instruções de Aplicação.

8. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:
(Virgílio Rosa – Administrador)

Pombal, 18 de novembro de 2025