


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A **GRELHA** consiste num acessório em betão vibro prensado em dupla camada ou mono camada.



CONFIGURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Modelo Variante	Comprimento (C) ± 2 mm	Largura (L) ± 2 mm	Altura (A) ± 3 mm	Quant. um. / m ²	Massa* ± 5% Kg / m ²	Resistência à rotura	Índice de Permeabilidade**
GRE08.6040	600	400	80	4,166	105	≥ 3,5 N/mm ²	45%
GRE10.6040	600	400	100		130		



* O peso aqui mencionado refere-se ao produto em estado seco.

** Desprezada a permeabilidade natural do betão e juntas.

CORES DISPONÍVEIS

Naturais: Cinza.

Normais: Castanho e Bordeaux - sob consulta.

Nota 1: A ocorrência de eflorescências ou variações de texturas, bem como variações de cor provenientes de agregados são consideradas normais, pelas quais não nos podemos responsabilizar.

Nota 2: Poderão surgir alterações de cor, relacionadas com fotos e/ou imagens em documentos comerciais, pelo que deverá ser sempre solicitada uma amostra física de cor em questão.

VANTAGENS

- ✓ Elevada resistência mecânica;
- ✓ Índice de escorregamento reduzido;
- ✓ Facilidade e rapidez na aplicação;
- ✓ Economia de mão-de-obra;
- ✓ Variedade de cores;
- ✓ Propriedade drenante.

UTILIZAÇÕES

Destinada à execução de pavimentos em espaços exteriores nomeadamente, arruamentos, áreas de circulação com pneus normais sem correntes/pregos, parques de estacionamento de viaturas ligeiras, zonas de lazer, sendo também utilizada frequentemente como um acessório de jardim, proporcionando elevada permeabilidade e resistência.

A **GRELHA** assegura as exigências funcionais regulamentares, de segurança, conforto e de durabilidade, podendo estar sujeita a cargas pedonais e/ou rolantes, nomeadamente veículos ligeiros e, ocasionalmente, pesados.

Constitui uma solução excelente no que se refere ao grau de permeabilidade ao solo natural, uma vez que apresenta um índice de permeabilidade elevado (±45%), permitindo a infiltração de águas no subsolo, constituindo uma solução superior a outras alternativas e assegurando o cumprimento de índices urbanísticos. Não são apropriadas para coberturas.

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As recomendações para a aplicação da **GRELHA**, encontram-se disponíveis no nosso site, www.artebel.pt, na área de Instruções de Aplicação.

NOTA: À Artebel reserva-se o direito de atualizar o modelo de pavimento.

Artebel - Artefactos de Betão S.A. NIPC: 500 688 281 Página Web: www.artebel.pt Email: comercial@artebel.pt	Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, N° 20 3105-219 Meirinhas Pombal Telefone: +351 236.949.180 (Chamada para a rede fixa nacional)	Fábrica 2 IC2 - Corte de Almagreira 3105-296 - Venda da Cruz - Pelariga Pombal Telefone: +351 236.211.742 (Chamada para a rede fixa nacional)
--	--	--