

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O pavimento *HOLANDA DRENANTE* consiste em blocos de betão vibroprensado de monocamada drenante, concebido para garantir elevada permeabilidade e resistência.



CONFIGURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Código	Comprimento (C) mm	Largura (L) mm	Altura (A) mm	Resistência à Rotura N/mm ²	Grau de Permeabilidade %
HOL8.DRE	200	100	80	≥ 2,9	100


Cores integrais disponíveis:

Natural: Cinza e Branco;

Normal: Castanho, Vermelho e Preto;

Especial: Amarelo;

Outras: Sob consulta



APLICAÇÃO

O *HOLANDA DRENANTE* destina-se à execução de pavimentos em espaços exteriores, como passeios, arruamentos e zonas pedonais, admitindo o uso pontual de veículos ligeiros com pneus normais (sem correntes ou pregos) e a passagem ocasional de veículos pesados, desde que não realizem manobras ou movimentos de rotação sobre o pavimento. As recomendações relativas à sua aplicação, estão disponíveis na nossa página web, www.artebel.pt, na área de Instruções de Aplicação.

DESEMPENHO

O *HOLANDA DRENANTE* assegura as exigências funcionais regulamentares, de segurança, conforto e de durabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Elevada permeabilidade que assegura a drenagem eficiente das águas pluviais para o solo natural.
- Facilita a infiltração das águas no subsolo, reduzindo a impermeabilização do terreno e os seus impactos ambientais.
- Solução tecnicamente superior às alternativas convencionais em termos de drenagem.

VANTAGENS

- ✓ Resistência mecânica satisfatória;
- ✓ Índice de escorregamento reduzido;
- ✓ Facilidade e rapidez na aplicação;
- ✓ Economia de mão-de-obra;
- ✓ Propriedade 100% drenante.

Observações importantes:

- À **artebel** reserva-se o direito de atualizar o modelo de pavimento *HOLANDA DRENANTE*.
- A ocorrência de efflorescências, variações de textura ou ligeiras diferenças de cor resultantes dos agregados é considerada natural e não compromete a qualidade nem o desempenho do produto, não estando abrangida pela responsabilidade do fabricante.
- As cores apresentadas em fotografias ou outros suportes comerciais poderão divergir das reais devido a condições de iluminação ou fatores externos. Recomenda-se a solicitação de uma amostra física para verificação e confirmação da cor.
- As dimensões apresentadas estão sujeitas a variações, inerentes ao processo de fabrico.

Artebel - Artefactos de Betão S.A.
NIPC: 500 688 281
Página Web: www.artebel.pt
Email: geral@artebel.pt

Sede e Fábrica 1
Rua das Achadas Largas, N° 20
3105-219 Meirinhas, Pombal
Telefone : +351 236 949 180

Fábrica 2
Rua IC2/EN1, Km. 155,4 (Corte de Almagreira)
3105-296 Pelariga, Pombal
Telefone: +351 236 211 742